

MULTI-CHANNEL ON-LINE SILICON METER 多通道在线ppb级硅表

MAPK-1202

MARK® -1202

MARK-1202硅分析仪,用于水介质的溶解硅含量,特别适合
火电厂及核电站化学水处理工艺中使用。

ANALYTICAL INSTRUMENTS
VZOR
for power engineering and ecology

- 多通道能力:1-6通道,每通道单独的指示,数字和电流输出
- 多任务:在线连续检测,实验室批次测量
- 实验室分析使用时,只需要少量的样品
- 最小的试剂消耗
- 化学试剂更换间隔:3个月/1次(不间断工作)
- 最小的维护:自检及自动校准
- 清晰明了的人机界面
- 背光触摸屏指示



技术指标

	测量范围	分辨率	精度
SiO ₂ ug/L	0-5000	0,1	+/-1ppb或读数的5% (取大值) :0-500ppb范围 读数的7%:500-5000ppb范围
温度,摄氏度	5-50	0,1	±0,3

机械尺寸

尺寸,毫米	295*750*140
重量,公斤	10

The company reserves the right to make changes into the products configuration without their performance degradation
在不降低性能的前提下,公司保留修改产品配置的权利

标配

Modуль измерительный
Блок преобразовательный
Подставка под реактивы
Источник питания

选配

Панель переключения пробы
Кабели соединительные